

GUINCHO ARANHA 2530

O QUE É...

O Guincho Aranha é um equipamento de fácil operação destinado à movimentação de cargas, sobretudo para a instalação de peles de vidro, de maneira segura e confiável, sendo projetado visando à mobilidade e rapidez nos processos de montagem, operação e transporte, o que possibilita sua realocação dentro da obra de maneira rápida, simples e segura.



PRINCIPAIS DIFERENCIAIS...

Sobreposição de Obstáculos – O equipamento possui lança articulável de 3 estágios, que foi projetada para ultrapassar barreiras de até 2,5m de altura;

Alta Mobilidade – Como o guincho aranha não necessita de nenhum tipo de fixação e possui rodízios, seu deslocamento é muito simples e fácil, e, portanto ideal para o serviço;

Sem Interferência com a Obra – O Guincho Aranha não apresenta nenhuma interferência com a estrutura da obra, uma vez que não possui nenhum tipo de fixação ou ancoramento, pois trabalha apoiado sobre sapadas e se desloca com rodízios, podendo ser usado até mesmo quando a laje de apoio já está impermeabilizada, evitando atrasos e retrabalhos.





Cobertura de Área em Menor Tempo – O equipamento foi projetado com lança giratória que permite a cobertura de maior área sem precisar se deslocar, o que leva a um grande ganho de tempo;

Simplicidade Operacional – A operação do equipamento é demasiadamente simples, e por isso a SAFE pensando no custo benefício de seus clientes, oferece opção de fornecer mão de obra especializada, ou treinar funcionários do cliente;

Assistência Técnica e Peças de Reposição - Tendo em vista que a SAFE é uma empresa fabricante nacional, além de possuir peças originais em estoque, oferece mão de obra especializada e imediata;

VVFC – Variador de Voltagem e Frequência Controlada – O Guincho Aranha é dotado de VVFC que permite que o equipamento movimente a carga de forma suave e sem paradas bruscas, evitando danos ao material e desgaste do próprio equipamento.

CARACTERÍSTICAS...

PERFORMANCE	
CAPACIDADE DE CARGA	300Kg
TENSÃO	220V
RAIO DA LANÇA INCLINADA / HORIZONTAL	2,1/2,5m
ALTURA DE TRABALHO PARA LANÇA INCLINADA	2,8 à 120m
ALTURA DE TRABALHO PARA LANÇA NA HORIZONTAL	1,8 à 120m
VELOCIDADE DE IÇAMENTO	25 m/min
GIRO	360°

PRINCIPAIS SEGURANÇAS...

- Fim de curso no levantamento de carga
- Alarme de movimentação de carga
- Botão de emergência
- Proteção contra inversão de fase
- Segurança de carga (célula limitadora de carga)
- Trava de segurança no gancho
- Moitão com identificação de capacidade de carga máxima
- Dispositivo nas polias para impedir escape acidental do cabo de aço
- Proteção contra falta de fase

A SAFE...

A SAFE é uma fabricante e locadora de equipamentos de transporte vertical de carga e sobretudo uma empresa de solução tecnológica, uma vez que muito embora possua uma gama de equipamentos de linha, pode customizá-los ou desenvolver novos produtos de acordo com a necessidade do cliente, já que conta com um corpo técnico que possui mais de 20 anos de experiência na área.

FALE CONOSCO, SOLICITE UMA VISITA E SAIBA MAIS...

Para maiores informações entre em contato com a SAFE, teremos um enorme prazer de enviar a folha de dados completa do equipamento, ou um representante técnico para uma visita sem nenhum custo.